

## ツイスト ケミカルディスペンサー

### 製品概要

洗剤原液をあらかじめ設定された希釈率で正確に希釈することのできる洗剤希釈装置です。ほとんどの現場、特に在庫場所がない、小さいといった現場でも、水源さえあれば取りつけることが可能な、非常にコンパクトなサイズに設計されています。

### 用途

ツイストクリーニングケミカル専用の洗剤希釈装置として使用します。

### 形状

120 mm × 130 mm × 210 mm  
\* 本体材質：ポリフェニレンオキサイド

### 性能特性

- コンパクト設計で取り付け場所を選びません。
- だれでも簡単に、正確な洗剤の希釈ができます。
- エアーギャップを持った逆流防止機構です。（逆止弁ではありません。）
- 壁への直づけ、カート、台車などへの取り付けが簡単です。
- 専用の原液ボトルをご使用ください。

### 使用方法

ワンタッチコネクターを蛇口に接続し、水道栓を開きます。  
「すすぎ / 空気抜き」レバーを左に押し、水道ホース内の空気抜きを行います。  
使用する洗剤の原液ボトルは、フランジを手前に、キャップを下向きにしてまっすぐディスペンサーに差し込みます。  
洗剤を入れる容器に、吐出ホースを底につくまで差し込みます。  
ボトルの上部を持って左（上から見て時計回り）に止まるまで回すと、正確に希釈された洗剤が吐出されます。  
必要量吐出後もしくは容器がいっぱいになったらボトルを右に回せばとまります。  
使用後は、原液ボトルをはずし、水道栓を閉め、「すすぎ / 空気抜き」レバーを左に押し、水道ホース内の圧力をぬいてからワンタッチコネクターをはずしてください。

### 使用上の注意

水道蛇口からの水の供給方法については付属のワンタッチコネクターを使用します。  
付属品が使用できない場合には当社営業部にご確認ください。