

トップライン スピードバーニッシュパッド

製品概要

ポリエステル不織布のフロアパッドです。

用途

超高速バフイングによる樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。

主成分

ポリエステル繊維
合成樹脂系接着剤

形状

標準厚 : 25 mm
標準重量 : 13 g / 100 cm²
標準サイズ(外径) : 15, 17, 18, 20 インチ
色 : 白 & アンバー

性能特性

標準使用可能時間 : 27 時間
標準使用可能面積 : 24000 m² (作業速度 15 m² / 分)
(2000 回転バフ機 使用時)
対応機種 : 1500 ~ 3000 回転

適用床材

適用 : Pタイル、ホモジニアスタイル、塩ビシート、
などの樹脂ワックスが塗布されたプラスチック系床材

使用方法

1. バフイングの前に床の汚れを取り除くため、スリーエムダスタークロスあるいは必要ならば自動床洗浄機等にて前処理をしてください。この前処理には、トップラインフローアークンディショナーおよびトップラインプレバーニッシュパッドのご使用をお勧めします。
2. 超高速ポリシャーのセンターにパッドを装着し、回転ムラが無いことを確認した後、作業を開始します。
3. 作業後、ワックスかす等を取り除くために、スリーエムダスタークロスがけを行ってください。

取り扱い上の注意

1. 凸凹のある床面では破れの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 使用後は希釈した一般洗剤、剥離剤等に数時間から半日浸し、こびりついた汚れ、ワックス等を取りやすくし、その後十分な水で洗い流してください。