

3M 製品説明書

1999年 6月

スリーエム印アプリケーションテープ 103WG

1. 特徴

スリーエム印アプリケーションテープ103WGは、透明タイプのアプリケーションテープです。スコッチカル印フィルム、特にスコッチカル印マスターカットフィルム及びスリーエム印デザインシートの切り文字作製用として適しています。

透明フィルムですので、貼り作業時の位置合わせが楽にできます。

2. 製品寸法

1000 mm x 50 m 500 mm x 50 m

3. 構造

厚さ 0.07mm (接着剤を含む)

外観 無色透明

4. 接着性

接着剤 感圧型再剥離タイプ

貼り付け温度 7°C~38°C

接着力

(1) 測定方法

幅 25mm の帯状のフィルムをスコッチカル印フィルムに貼り付け、温度 20°C、相対湿度 65%で 24 時間放置する。その後、引張試験機を用いて、引張速度 300mm/分で 180° 方向に引き剥がす。

(2) 測定結果

7.0 N/25mm

5. 保管

直射日光の当たらない乾燥した場所に 38°C以下で保管してください。1年間の保管が可能です。

6. 備考

剥離紙から切り文字等を剥がす際は、アプリケーションテープを下側にし、剥離紙をゆっくり引き剥がすようにして下さい。

*ここに出ている数値は平均的なもので、保証値ではありませんので、規格などの作成には使用出来ません。