

# 3M 製品説明書

1999年9月

## スリーエム印アプリケーションテープ HA - 2 L (剥離紙付き)

### 1. 特徴

スリーエム印アプリケーションテープ HA - 2L は、透明タイプで剥離紙付きのアプリケーションテープです。スコッチカル印フィルム、特にスコッチカル印マスターカットフィルムおよびスリーエム印デザインシート切り文字の製作用として適しています。

透明フィルムですので、貼り作業時の位置合わせが楽に出来ます。また、剥離紙付きですから持ち運びが楽で、端材が無駄になりません。

### 2. 製品寸法

460 mm X 20m      920 mm X 20m

### 3. 構造

厚さ 0.08 mm (粘着剤を含む)

外観 無色透明

### 4. 接着性

粘着剤 感圧型再剥離タイプ

貼り付け温度 7~38

接着力

#### (1) 測定方法

幅 25mm の帯状のフィルムをスコッチカル印フィルムに貼り付け、温度 20 、相対湿度 65% で 1 時間放置する。その後、引張試験機を用いて、引張速度 300mm / 分で 180° 方向に引き剥がす。

#### (2) 測定結果

基 材	接着力
8 8 2 5 シリーズ	2.0
D S シリーズ	1.7

( N / 25mm )

### 5. 保 管

直射日光の当たらない乾燥した場所に 38 以下で保管してください。1 年間の保管が可能です。

## 6. 備 考

- 1) 剥離紙から切り文字を等を剥がす際は、アプリケーションテープを下側にし、剥離紙をゆっくり引き剥がすようにしてください。
- 2) 切り文字に貼り付けた後は乾燥した室内に保管し、出来るだけ早くお使い下さい。湿度の高い場所に放置しますとアプリケーションテープが吸湿し、伸びて浮きやシワの原因になることがあります。

\* ここに出ている数値は平均的なもので、保証値ではありませんので、規格などの作成には使用出来ません。