

3M 製品説明書

1999年9月

スリーエム印アプリケーションテープ SCPM - 77Y

1. 特徴

スリーエム印アプリケーションテープ SCPM - 77Y は、半透明で和紙タイプのアプリケーションテープです。本製品はスコッチカル印フィルム、特にスコッチカル印マスターカットフィルムおよびスリーエム印デザインシート等の切り文字の製作時や、印刷加工品の表面保護用としての使用に適しています。貼り付け施工時のこすりかすが出にくく、スキージーのすべりも良好です。また、フィルムにこしを持たせ大面積施工でのしわの防止等、施工性を向上させる効果もあります。

2. 製品寸法

460 mm X 50m 610 mm X 50m 914 mm X 50m 1220 mm X 50m

3. 構造

厚さ 0.13 mm (粘着剤を含む)

外観 白色半透明

4. 接着性

粘着剤 感圧型再剥離タイプ

貼り付け温度 7~38

接着力

(1) 測定方法

幅 25mm の帯状のスコッチカル印フィルムに貼り付け、温度 20、相対湿度 65% で 24 時間放置する。その後、引張試験機を用いて、引張速度 300mm / 分で 180° 方向に引き剥がす。

(2) 測定結果

4.5 N / 25mm

5. 保管

直射日光の当たらない乾燥した場所に 38 以下で保管してください。1 年間の保管が可能です。

6. 備考

- 1) 剥離紙から切り文字等を剥がす際には、アプリケーションテープを下側にし、剥離紙をゆっくり引き剥がすようにしてください。
- 2) 切り文字に貼り付けた後は乾燥した室内に保管し、出来るだけ早くお使い下さい。湿度の高い場所に放置しますとアプリケーションテープが吸湿し、伸びて浮きやシワの原因になることがあります。

*ここに出ている数値は平均的なもので、保証値ではありませんので、規格などの作成には使用出来ません。