

3M

Neo Floor

ネオフロア リフォームシート (浴室床面改修用)

施工後



施工前

製品特長



摩擦に強い



掃除がラク



湿気・水に強い



抗菌



ネオフロアは、全床抗菌仕様です



豊富なカラー&デザインに対応



滑りにくく安全



爽やかな感触と質感

FRPの床に貼るだけでスピーードリフォーム。

※ネオックス[®]フィルムシリーズ及びその関連商品はホルムアルデヒド・TCEP(難燃性可塑剤)を使用していません。

心地よい感触で滑りにくい。お風呂の床のリフォームに。



下地処理(清掃・油脂分・石鹸かすの除去等)
※FRP等の下地は必要に応じてプライマーを塗布



フィルムの貼付

- 1220mm×25mのロール状。
- 粘着材付きフィルムなので、裏紙をはがして貼るだけ。
- フィルムはFRPの凹凸にもピタッとフィット。

ご使用にあたっての注意

- 清掃には中性洗剤をご使用ください。
- シンナー等の有機溶剤のご使用は、避けてください。
- 毛染め液、ヘアマニキュア等を付着させないでください。

※詳しい製品データ・メンテナンスにつきましては資料をご請求ください。
※浴室用の椅子はクッションゴムの付いているものをご使用ください。

施工上の特長



短工期



低コスト



廃材を出さない



音が出ない

国土交通省ホルムアルデヒド発散建築材料
大臣認定番号
ホルムアルデヒド等級区分：F☆☆☆☆
認定番号：MFN-1716

Before 施工前



After 施工後



Before 施工前



After 施工後



平らな面にはネオックス タイル壁にはネオタイルをご使用ください。
ネオフロアは土足で使用する箇所には使用できません。

ネオフロアに関するご注意

- ①水分の含まれない下地に施工してください。
- ②湿式工法によるタイルやモルタルに直接施工した場合には、下地からの水分で剥がれや影れが発生する事があります。
- ③水漏れの箇所の防水目的には使用できません。
- ④施工前には十分施工箇所を乾燥させてください。
- ⑤形状によってはフィルムが曲面に追従しきれない事があります。詳しくは営業担当者までご連絡ください。

住友スリーエム株式会社

コンストラクションマーケット事業部 内装材・ライティングシステム販売部

日本橋支店 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 リバーサイド読売ビル ☎(03)5641-4943(直) FAX.(03)5641-4903
名古屋支店 454-0004 名古屋市中川区西日置2-3-5 名鉄交通ビル ☎(052)322-9675(直) FAX.(052)322-9601
大阪支店 530-0005 大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテスビル ☎(06)6447-3957(直) FAX.(06)6447-3976
福岡支店 810-0073 福岡市中央区舞鶴1-1-7 モルティ天神ビル ☎(092)733-2726(直) FAX.(092)733-2721
仙台営業所 980-0803 仙台市青葉区国分町1-6-9 マニライフプレイス仙台4階 ☎(022)214-1330(直) FAX.(022)265-5204
本社 158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1
(カスタマーコールセンター) ☎0570-012-123 FAX.0120-282-369 E-mail:dec-ccc.jp@mmm.co.jp

<http://www.mmm.co.jp/cmd>

人がいる。夢がある。

