

# 3M

## 防水気密テープ 8067

薄くてよく伸びる  
すぐれた耐久性・耐候性  
低コストを実現

手摺壁の継ぎ目に

住まいを守る  
ますます重要になる防水対策にテープで対応  
住宅瑕疵担保履行法 施行  
平成21年10月1日より、新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられます。

パイプ受けと防水気密テープを使ったパイプ周りの一般施工例  
(3M)防水気密テープ 8067を使ったパイプ周りの施工例

## 曲面や複雑な部位にもしっかりと追従。 柔軟性にすぐれた曲面用防水気密テープです。

引っ張ると縦横によく伸び、曲線部分に追従しやすい作業性にすぐれた防水気密テープです。パイプ周りや窓台のコーナー部分、円形の窓枠などの作業しづらい部位にも追従し、高い接着力を発揮します。また、耐久性・耐候性にすぐれているので、年間を通して屋外で施工できます。直線用片面テープ、両面テープのラインアップに加え、用途に合わせてお使いいただけます。


### 特長

- 柔軟性に富み、伸ばした後の戻りが少なく、曲面や複雑な部分に追従します。
- 耐久性、耐候性にすぐれ、 $-18\sim 49^{\circ}\text{C}$ の幅広い温度環境で作業できます。
- 透湿・防水シート、気密フィルムや合板、サッシなど各種住宅部材に高いシール性を発揮し、防水・気密が可能です。
- 初期タックが強く、凹凸面への接着性も良好です。
- 新基材の使用により、お求めやすい価格でご提供します。
- 剥離紙にスリットが入って剥がしやすいので、スムーズな作業ができます。


### 用途

- 透湿・防水シート、気密フィルム、断熱材などの防水・気密、固定、補修用
- 住宅外壁貫通部のダクト、配管などの止水シール
- 窓枠やドアなど開口部の止水シール
- 内装部材、サイディングボード下地の継ぎ目への止水シール

### 構造図



# 3種類の3M™ 防水気密テープで、用途に合わせた止水施工を実現します。



## 製品ラインアップ

仕様	直線用(片面テープ)	直線用(両面テープ)	曲線用(片面テープ)
製品番号	50	70	<b>新発売</b> 8067
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>●透湿・防水シート、気密フィルム、断熱材などに強力に接着し、防水・気密が可能です。</li> <li>●初期タックが強く、粗面への接着性も良好です。</li> <li>●手切れ性が良く、スムーズに作業できます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●透湿・防水シート、気密フィルム、断熱材などに強力に接着し、防水・気密が可能です。</li> <li>●初期タックが強く、粗面への接着性も良好です。</li> <li>●手切れ性が良く、スムーズに作業できます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●柔軟性に富み、伸ばした後の戻りが少なく、曲面や複雑な部分に追従します。</li> <li>●耐久性、耐候性にすぐれています。</li> <li>●初期タックが強く、粗面への接着性も良好です。</li> </ul>
基材	ポリエチレンクロス	ポリエチレンクロス	EVA(エチレンビニルアセテート)
色	白	黒	乳白色
粘着剤	アクリル系	アクリル系	アクリル系
テープ幅(mm)	50	50	50   101
テープ長さ(m)	20	20	22.8
テープ厚(mm)	0.18	0.23	0.25
接着力(N/cm)	11	11	6
引張強度(N/cm)	76	76	3.5
伸び(%)	—	—	780
入れ目(巻/箱)	20	20	24   12

※数値は測定値であり、保証値ではありません。

※【試験方法】接着力：対ステンレス板 180度ピール。引張強度、伸び：JIS K 6251準拠。

## 使用上の注意

- 接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去してください。
- 十分に圧着してください。
- テープは直射日光を避けて、常温で保管してください。

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

- 〈3M〉は、3M社の商標です。

2009年9月 現在



カスタマーコールセンター

製品についてのお問合せはナビダイヤルで

**0570-011-511**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 / 8:45~17:15 月~金(土・日・祝は除く)

カタログやサンプルのご請求はファクスで

**0120-282-369**

FreeCall

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

**住友スリーエム株式会社**

テープ・接着剤製品事業部

本社 158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1

人がいる。夢がある。

