


## “タータン”印 クレープマスキングテープ No.200

1. 概要: このテープは、クレープ紙にゴム系粘着剤を均一に塗布したものです。  
仮固定・保持・結束その他耐熱を必要としないマスキング等の用途に代替できるクレープテープです。

2. 構造:



- ← 基 材 : クレープ紙  
← 粘着剤 : ゴム系粘着剤

3. 物理的特性:

(JIS-Z-0237)

項目	単位	数値
テープ厚	mm	0.17
接着力	N/cm	3.0
引張強度	N/cm	30
破断時伸び	%	10
巻き戻し力	N/cm	2.0
使用温度条件	60℃以下×1時間	

\* データは平均値であり、規格値ではありません。  
使用温度条件は弊社試験における糊残りのしない条件です。  
糊残り性は被着体により異なります。

4. 用途: ・マスキング  
・仮固定  
・結束 など

5. その他: 耐熱マスキング用途、長期間の仮固定の用途には特に注意が必要です。  
使用される前に実際の被着体での確認をお奨めいたします。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。



住友スリーエム株式会社  
テープ・接着剤製品事業部  
〒158-8583  
東京都世田谷区玉川台2-33-1  
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2009. All rights reserved  
IND-DS-

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-011-511**  
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45~17:15月~金(土・日・祝・年末年始は除く)  
カタログ・サンプルのご請求はファックスで  
**0120-282-369**