


## “スコッチ”印 耐熱クレープマスキングテープ No.2380

1. 概要: クレープ紙に耐熱性のゴム系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。  
塗装時のマスキング、養生紙、指示書等の固定用途に適したテープです。

2. 構造:  ← 基 材:クレープ紙  
← 粘着剤:ゴム系粘着剤

3. 一般特性:

(JIS-Z-0237)

項 目	単 位	数 値
テープ厚み	mm	0.19
粘着力	N/cm	4.1
引張り強さ	N/cm	58
伸び率	%	10
巻き戻し力	N/cm	1.6
使用温度条件	150° C 以下の条件で1時間	

注) データは測定値で、規格、保証値ではありません  
使用温度条件は弊社試験における糊残りの少ない条件です。  
糊残り性は被着体により異なります。

4. 特 長: ・耐熱性を有する粘着剤を使用しておりますので、塗装のような加熱を必要とする工程での再剥離用途での使用に適しております。  
・複数ベークが可能です。

5. 用 途: ①塗装のマスキング  
②塗装養生紙の固定  
③指示書の仮固定

6. 注意事項: 塗装面にテープを直接貼る場合で、焼き付け条件、塗料の種類によってはテープの貼り跡、糊残りが発生する場合があります。  
使用前に実塗料にてラインでの確認をお願いいたします

以上



仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。



住友スリーエム株式会社  
テープ・接着剤製品事業部  
〒158-8583  
東京都世田谷区玉川台2-33-1  
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2009. All rights reserved  
IND-DS-

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
 **0570-011-511**  
市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)  
カタログ・サンプルのご請求はファックスで  
 **0120-282-369**