

“スコッチ”印 平面紙マスキングテープ No.250P

1. 概要: このテープは、強靱な平面紙にゴム系粘着剤を均一に塗布した片面粘着テープで、印刷業界でのフィルム固定用途向けに開発されたものです。

2. 物理的特性: JIS法

項目	単位	数値
テープ厚	mm	0.16
引張強度	N/cm	98.1
伸び	%	4
粘着力	N/cm	5.49
初期粘着力	N/cm	5.33

3. 特長: ①初期接着力を高め、冬季にもフィルムスキャナーシリンダーに安定した接着力が得られるよう設計されています。
②現像液に使用される薬品にも耐えます。
③テープを剥がした後、フィルム面及びシリンダー面に糊残りしにくいよう設計されています。

4. 用途: ①スキャナーシリンダーのフィルム固定
②自動現像時のフィルム固定

* データは平均値であり、規格値ではありません。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。

3M

住友スリーエム株式会社

テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583

東京都世田谷区玉川台2-33-1

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2009. All rights reserved

IND-DS-

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

ナビダイヤル[®]市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間/8:45~17:15月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログ・サンプルのご請求はファックスで

0120-282-369