

建築塗装用マスキングテープ No.777

1. 概要:

このテープは、建築現場での塗装マスキング用に開発された薄手の片面粘着テープです。糊残りが起こり難く、直線性が良好なので、現場での作業性向上に貢献できます。

2. 製品構成:



← 基材:平面紙(青色)

← 粘着剤:アクリル系

3. 物理的特性:

| 項目 | 単位 | 測定値 |
|-------------|------|---------------------|
| 厚さ | mm | 0.095 (基材:0.075) |
| 引張強さ | N/cm | 44.3 |
| 伸び | % | 5.5 |
| 粘着力(180度方向) | N/cm | 1.0 |

注)上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

4. 特徴:

- ① 糊残りや貼り跡が発生しにくいです。← 適度な接着力で良好な保持力を発現します。
- ② 真っ直ぐに貼れます。← 直線性に優れた基材を使用しています。
- ③ コシがありしっかりとしているにも拘らず、手切れ性も良好です。← 良好なバランスです。
- ④ テープを剥がす際にテープ切れを起こしにくい設計です。← 十分な基材強度を確保しています。

5. 用途案:

* 内装用、外装用を問わず一般塗装マスキングにご使用いただけます。

以上

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

●<3M>は、3M社の商標です。



住友スリーエム株式会社

テープ・接着剤製品事業部

〒158-8583

東京都世田谷区玉川台2-33-1

<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2009. All rights reserved

ITD-DS-0777

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログ・サンプルのご請求はファックスで

0120-282-369